



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- upínací délka mezi póly 1800 mm, zdvih pneumatického válce 25 mm, ruční nastavení upínací délky, aretace vozíku
- plynulá regulace proudu
- cirkulární AC magnetizace max. 3200  $A_{rms}$
- pojízdná AC cívka  $\varnothing$  420 mm, ruční posuv, aretace
- signalizace odchylky proudu  $\pm$  10% nastavené hodnoty
- časové spínače magnetizace a polévání 2,5 - 30 sec
- AC demagnetizace (2 sec.)
- zatěžovatel 30 %
- manuální/automatické řízení zkušebního procesu
- elektropneumatické přepínání mezi podélnou a cirkulární magnetizací
- výsuvná nerezová nádrž na 40 litrů suspenze, čerpadlo 90 VA, polévání hadicí
- hmotnost zkoušeného dílu do 300 kg
- napájení 3 + PE 400 V - 50 Hz, příkon 50 kVA

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sprchovací systém na cívce, čerpadlo 340 VA
- sřídavné podpěry pro 1000 kg nosnost
- manuální rotace dílu
- zkušební kabiny, UV lampy, UV metry, luxmetry, Gauss/Tesla metry, měrky