

PN	Popis	Obrázek
LT-VP17 _{ro} 1,5	“Rotary oil pump” (rotační olejová vývěva) <ul style="list-style-type: none">▪ přímý pohon▪ mezní vstupní tlak - 1Pa (i vyšší)▪ rychlost čerpání – min. 1,5m³/hod▪ napětí napájení – 230V (resp.400V)▪ rychlost – 1340 ot./min▪ s příslušenstvím pro vývěvy**	
LT-VP18 _{vm}	“Diaphragm pump” (membránová vývěva) <ul style="list-style-type: none">▪ přímý pohon▪ mezní vstupní tlak - 1Pa (i vyšší)▪ rychlost čerpání – min. 1,5m³/hod▪ napětí napájení – 230V (resp.400V)▪ rychlost – 1340 ot./min▪ s příslušenstvím pro vývěvy**	
LT-VP19 _{ro} 5	Powerful rotary oil pump*** (výkonná rotační olejová vývěva) <ul style="list-style-type: none">▪ rychlost čerpání – 5m³/hod▪ s příslušenstvím pro vývěvy**	
LT-VP20 _{ro} 8	Powerful rotary oil pump*** (výkonná rotační olejová vývěva) <ul style="list-style-type: none">▪ rychlost čerpání – 8m³/hod▪ s příslušenstvím pro vývěvy**	

** příslušenství pro vývěvy

- kontrolní vakuometr (0 ÷ - 100 kPa)
- vakuový rozvod
- podvozek

*** doporučení

- rozmezí vakua je 5-15 kPa (tj. mínus 95 až mínus 85 kPa na kontrolním vakuometru)